



MOBİPAN; DOĞAL AHŞAP MALZEMEDİR.

UYGULAMADA DİĞER AHŞAP KÖKENLİ MALZEMELERDEN (MDF, YONGA LEVHA, KONTRPLAK vb.) FARKLI OLDUĞU DİKKATTEN KAÇIRILMAMALIDIR.

1 - STOKLAMA ŞARTLARI :



ZEMİNLE İRTİBATI KESİN

A) Stokta bekletilecek doğal ahşap panellerin naylon ambalajı sökülmemeli, yatay konumda, aynı genişlik ve aynı boy esasına göre istiflenmelidir. İstiflenme esnasında kullanılan istif çitası ve takozlar eşit kalınlıklarda olmalı ve aynı hizada konulmalıdır.

B) Kullanım amacıyla ambalajı sökülen doğal ahşap panellerin, son ürünün kullanım yerine uygun ortamda bekletilerek nemi dengelenmelidir.

C) Ahşap panel, yüzeysel işlemleri (vernük vb.) gerçekleşinceye kadar direkt güneş ışığı ve rüzgardan korunmalı, mümkünse kapalı ortamda hava akımının olmadığı yerlerde istif edilmelidir. (Tavsiye edilen sıcaklık 15-30 derece, denge rutubeti %8-13 olmalıdır.)

D) Ahşap paneller, darbe ve baskı ile başka malzemelerin verebileceği dış zararlardan korunmalıdır.



NEMİ DENGELİYİN



DIŞ ETKENLERDEN KORUYUN

2 - UYGULAMA ESASLARI :

A) Ahşap paneller ile yapılacak ürünün tasarımında malzemenin çalışma yönleri dikkate alınarak toleranslara uygun birleştirme teknik ve ekipmanları seçilmelidir.

B) Tasarlanacak ürünlerin mukavemeti açısından bu malzemenin boyuna (suyuna) ve enine yönde farklı mukavemette olduğu dikkate alınmalıdır. Uygulamada ahşap panelin direncini ve mekanik özelliklerini zayıflatacak çalışmalardan kaçınılmalıdır.

C) Ahşap panellerin işlenmesi esnasında kesimin lif yönünde paralel olmasına özellikle dikkat edilmelidir.

D) Ahşap panel parçaları yine bu parçalar ile (yoğunluğu, nemi ve imalat tekniği farklı olan ahşap, sunta, mdf, vb. ürünler olmamalı) PVA tutkalı kullanılarak birleştirilmelidir. Mümkün olduğu kadar kullanım yerlerinde tek parça ve aynı özellikteki ahşap parçalar tercih edilmelidir.

E) Kullanılacak ahşap panel parçalarının iki yüzeyi de aynı kimyasal işlemlere (dolgu, cila, vernük vb.) tabi tutulmalı ve bu işlemlere müteakip toz, rüzgar, direkt güneş ışığı vb. etkenlerden korunmalıdır.

F) Büyük boyutlu ahşap panellerin kesiminden kalan küçük parçaların eklenerek tekrar ürün yapımında kullanılması yanlıştır.

G) Taban, tavan ve duvar döşemelerinde ahşap paneller bütün olarak kullanılamaz. Uygulamadan önce kesilip, daraltılmalı ve lamba - zıvana açılarak kullanılmalıdır.

H) Ahşap panellerden yapılmış ürünler kullanım ömrü boyunca tekniğine uygun olarak farklı renklerde verniklenerek tekrar kullanılabilir.

I) Ahşap panellerden üretilmiş son mamül olan ürünler herhangi bir sebepten dolayı zarara uğramışsa, zararın şekline ve büyüklüğüne göre masif ahşap malzemenin avantajlarından birisi de, tamir edilebilme özelliğine sahip olmasıdır.



MALZEMENİN YÖNÜNE DİKKAT EDİN



MİNİMUM ZAYİATLA KESİM YAPIN



KÜÇÜK PARÇALARI BİRLEŞTİRMEYİN



BOYANABİLİR, VERNİKLENEBİLİR

MOBİPAN A.Ş. doğal ahşap panellerin uygulanmasında, yukarıda belirtilen stoklama şartları ve uygulama esaslarında yer alan maddelerin ihlal edilmesi ya da eksik uygulanması sonucunda kullanıcı hatalarından dolayı meydana gelebilecek sorunlarda, doğrudan ve dolaylı zararlarda hiçbir sorumluluk, yükümlülük kabul ve taahhüt etmez.